



DOVIT

DO.Media

Gestione delle apparecchiature multimediali

DO.Media è una gamma di prodotti e funzioni destinate alla memorizzazione, riproduzione e distribuzione di contenuti multimediali.



I punti di forza di DO.Media

- ✓ Centralizzazione multisorgenti e distribuzione su multizone indipendenti.
- ✓ Ingressi standard per tutti i tipi di sorgenti.
- ✓ Uscite amplificate e preamplificate, compatibili con tutti i tipi di altoparlanti standard ed amplificatori finali.
- ✓ Video HD 4K direttamente su cavo UTP CAT6.
- ✓ Integrazione di sorgenti Smart tipo Spotify o cataloghi multimediali.



Amplificatori audio multizona e multisorgenti

Per la distribuzione simultanea di più sorgenti audio in una o più zone indipendenti.

- ✓ I segnali di una sorgente multimediale (CD, ricevitore Bluetooth, iPad, riproduttore Spotify, ecc.) possono essere distribuiti in diversi spazi preamplificati, per l'arrivo sull'amplificatore dedicato, oppure in spazi già amplificati per il collegamento diretto di un altoparlante (4 e 8 ohm).
- ✓ La sorgente e il volume di ogni zona possono essere controllati e gestiti tramite l'interfaccia DOVIT (DO.Touch/DO.App), oppure attraverso mini tastiere di controllo da incasso.



DO-TU-MTXA816S	Matrice audio 8 ingressi 6 zone (doppia uscita per zona: 1 preamplificata e 1 amplificata 10 W RMS).
DO-TU-MTXAE816S	Espansione DM-TU-MTXA816S, 6 zone (doppia uscita per zona: 1 preamplificata e 1 amplificata 10 W RMS).

Sistemi audio-video multizone e multisorgenti

Per la riproduzione simultanea di più sorgenti multimediali (audio e video) in alta definizione in una o più zone dell'edificio.

- ✓ Nessuna compressione né perdita di qualità (in Full HD, 3D, 4K), tramite cavi CAT6 o HDMI.
- ✓ Compatibilità con gli standard di protezione HDCP.
- ✓ Distribuzione verso protocollo standard HDBaseT.
- ✓ Gestione automatica dei controlli IR di ogni sorgente per ciascuna zona.



DM-AT-PRO3HD44M	Matrice audio/video Full HD e 3D 4 x 4.
DM-AT-PRO2HD88M	Matrice audio/video Full HD e 3D 8 x 8.
DM-AT-PRO3HDREC	Ricevitore di segnale DABT CAT5/6/7. Estende i segnali HDMI e DVI.
DM-AT-PRO2HD1616M-RX	Ricevitore di segnali DABT CAT5/6/7. Estende i segnali HDMI fino a 100 metri in 1080p o 1920 x 1200 con un canale audio decodificato separato per l'ingresso dolby esterno.
DM-MX-0404-HDBT-H2-KIT	Matrice audio/video 4x4, 4K HDCP, PoH (Power-over-HDBaseT), HDMI tramite HDBaseT. Il KIT comprende 4 ricevitori HDBaseT a infrarossi IR bidirezionale integrati e rete 10Mbit/s su cavo CAT5/6/7.
DM-MX-0606-HDBT-H2	Matrice audio/video 6x6, 4K HDCP, PoH (Power-over-HDBaseT), HDMI tramite HDBaseT.
DM-RX-70-4K	Ricevitore HDBaseT su cavi CAT5/6/7 fino a 100 m, 1080 p, Ethernet 70 m, 4K, 10/100 Mbit/s e TX/RX IR bidirezionale, PoH (Power-over-HDBaseT).



Sorgenti, unità di controllo e memorizzazione multimediale

Gamma di prodotti dedicati alla gestione e al controllo globale di diversi tipi di sorgenti e di contenuti.

- ✓ Le sorgenti DO.Media possono ricevere e riprodurre in streaming contenuti provenienti da smartphone e tablet collegati alla rete, grazie al supporto dei protocolli DLNA, AirPlay o delle applicazioni tipo Spotify.
- ✓ Ogni sorgente, che provenga da un sistema DOVIT o meno, può essere controllata da DO.Control grazie agli accessori di tipo IR, UDP, TCP e RS-232.

DO.MEDIA-RD	Catalogo multimediale e lettore audio KODI o Spotify incluso.
DO.MEDIA-500RDM	Catalogo multimediale e lettore audio KODI o Spotify incluso. Con disco rigido da 500 GB.
DM-PJK-BT	Modulo di ricezione Bluetooth e presa analogica comprensiva di kit di fissaggio a incasso.
DM-SRC-APLAY	Modulo ricevitore Apple Airplay con uscita analogica.
D-IR-TRANS	Trasmettitore IR universale collegato alla rete DO.Net Ethernet per il controllo degli apparecchi dotati di ricevitore IR, porta di uscita IR con emissione di alta potenza per una copertura a 120°.
D-IR-TRANS-2K	Separatore 2 uscite IR con trasmettitori a LED esterni per avere un controllo selettivo di ciascuna delle 2 sorgenti con un solo D-IR-TRANS.
D-IR-TRANS-6K	Separatore 6 uscite IR con trasmettitori a LED esterni per avere un controllo selettivo di ciascuna delle 6 sorgenti con un solo D-IR-TRANS.
D-COM-TRANS	Gateway RS-232 per inviare comandi personalizzati su una porta seriale a distanza tramite IP.



DOVIT

Via Alessandro Volta n. 26
37026 Settimo di Pescantina,
Verona
Italy

info.it@dovit.com
Tel. +39 045 4858682
www.dovit.com

